



// DECK 20mm AD-FO / LI-FO

// ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MAQUINAÇÃO

Produto: Deck 20mm AD-FO / LI-FO

Parametros	Nominal	Tolerância
Comprimento (mm)	900-3700	+ 0,5 / - 0,5
Largura (mm)	101 - 122 - 143	+ 0,0 / - 0,3
Espessura (mm)	20	+ 0,0 / - 0,3
Abertura na união (mm)	0,5mm por 1000 mm	
Esquadria (mm)	0,15 por 143mm largura	
Curvatura longitudinal (%)	0,5% do comprimento	
Curvatura lateral (%/m)	0,5% da largura	
Medida do macho à face (mm)	8,5	+ 0,1 / - 0,1
Medida da fêmea à face (mm)	13 x 2,4	+ 0,2 / - 0,1
Espessura do macho (mm)	6,0	+ 0,0 / - 0,2
Largura da fêmea (mm)	8,0	+ 0,1 / - 0,2
Comprimento do macho (mm)	8,5	+ 0,1 / - 0,2
Profundidade da fêmea (mm)	9,0	+ 0,5 / - 0,1
Largura da fêmea no topo	6,1	+ 0,1 / - 0,1
Medida da fêmea de topo à face (mm)	8,45	+ 0,2 / - 0,2
Teor em água do produto (%)	9,0	±2,0
Observações:		