



// SOALHO MACHEADO DE 20mm

// ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MAQUINAÇÃO

Produto: Soalho macheado de 20mm - Norma EN 13.226

Parametros	Nominal	Tolerância
Comprimento (mm)	600-3500	+ 0,5 / - 0,5
Largura (mm)	90 - 140	+ 0,0 / - 0,3
Espessura (mm)	20	+ 0,0 / - 0,3
Abertura na união (mm)	0,5mm por 1000 mm	
Esquadria (mm)	0,15 por 140mm largura	
Curvatura longitudinal (%)	0,5% do comprimento	
Curvatura lateral (%/m)	0,5% da largura	
Medida do macho à face (mm)	8,5	+ 0,1 / - 0,1
Medida da fêmea à face (mm)	8,45	+ 0,1 / - 0,2
Espessura do macho (mm)	6	+ 0,0 / - 0,2
Largura da fêmea (mm)	6,1	+ 0,1 / - 0,1
Comprimento do macho (mm)	6,0	+ 0,1 / - 0,2
Profundidade da fêmea (mm)	7,0	+ 0,35/ - 0,1
Profundidadexlargura do rasgo na contra face(mm)	1,0x3,2	± 0,3
Humidade do produto (%)	9,0	±2,0

Observações:

A montagem deve ser feita com folga moderada sujeitando o encaixe a uma leve pressão.